

Super-Automatyczna montażownica do 26". Super Automatic Lever-Less to 26".

3-pozycyjny przełącznik.
3-positions pneumatic button.

Specjalnie zaprojektowana kolumna o zwiększonej sztywności.
Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.

Automatyczna głowica bezżyłkowa.
Automatic lever-less tool.

Wzmocniony samocentrujący stół do 26".
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 26".

Regulowana guma oporowa zbijaka.
Swab adjustable depending on wheel width.

2 prędkości obrotowe stołu.
Double speed motor.

LEVERLESS

2-SPEED

13-26"

10-24"

PRESS-PRO
Przystawka do opon niskoprofilowych Press-Pro.
Press-pro system more automatic tool top line.

2 pozycyjny, 2 stopniowy zbijak.
2 position double acting bead work and bead-breaker swivel.

OPCJE

AKCESORIA / ACCESSORIES
» Strony List pag. 84-87

WYMIARY / MEASURES

- Wymiary / Dimensions mm 1360 x 1710 x 2170h
- Opakowanie / Packing mm 1020 x 1320 x 2100h
- Waga brutto gross weight: 410 kg
- Waga netto / net weight: 380 kg

ADJUSTABLE

RASE.TOP.2135.T

Montażownica RASE TOP 2135 jest w pełni automatyczną maszyną przeznaczoną dla specjalistów obsługujących koła niskoprofilowe oraz koła samochodów wyścigowych. Budowa urządzenia opiera się na tradycyjnej konstrukcji montażownicy jednak zawiera specjalistyczną przystawkę umożliwiającą pracę z kołami typu Run-Flat.

RASE.TOP.2135 is a super automatic tire changer, designed for tire specialists, needful for oversize and racing tires. It encloses the simplicity and practicality of traditional tire changers with practicality of use on Run-Flat tires of new machine with Leverless, with reason-able cost.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

• Zasilanie / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Moc silnika / Motor power	0,55 kW 1Ph / 0,8-1,1 kW 3 Ph
• Wymagana moc / Power requirement	1100 Watt
• Prędkość obrotowa / Rotation speed	8-15 RPM
• Mocowanie zewnętrzne felgi / Rim diameter external clamping	10" - 24"
• Mocowanie wewnętrzne felgi / Rim diameter internal clamping	13" - 26"
• Średnica koła / Wheel diameter	42" (1060 mm)
• Szerokość felgi / Rim width	14,5" (370 mm)
• Siła zbijaka (10 bar) / Bead breaker force	2900 Kg
• Typ zbijaka / Bead breaker type	dwustopniowy / double effect 8-10
• Ciśnienie robocze / Operating pressure	bar (145 psi)
• Moment / Torque	110 kgm
• Regulator ciśnienia / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Ogranicznik ciśnienia pompownia / Inflating pressure limiting device	max. 3,5 bar (50 psi)
• Zawór bezpieczeństwa / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Poziom hałasu / Noise	< 70 dB (A)